Viafol
folie okienne

3B3 Wewnętrzna	Wewnętrzna

Redukcja promieni UV	99,0%
Transmisja światła widzialnego	92,0%
Klasa odporności	3B3
Całkowita redukcja energii słonecznej	15,0%
Grubość	120µm

Wszystkie podane parametry odczytano przy pomiarze folii naklejonej na bezbarwną szybę o gr. 3mm.

Gwarancja (łuszczenie,pękanie,odbarwienie):	pion 10 lat / skos 5 lat

Folie bezpieczne

WARUNKI ZACHOWANIA GWARANCJI:

• Co pół roku jest konieczne przeprowadzenie czyszczenia folii za pomocą łagodnych środków, (na przykład wody z delikatnym szamponem, np. Johnson's Baby) oraz przeglądu stanu co pół roku - udokumentowane protokołem

SKRÓCENIE OKRESU GWARANCJI: (okres gwarancji x 0,7 współczynnik zużycia)

• W warunkach skrajnych otoczenia wokół budynku, gdzie występują zanieczyszczenia powietrza, spaliny z komina, sól morska i inne czynniki agresywne

WYŁĄCZENIE W GWARANCJI:

• Instalacja folii wewnętrznej na zewnątrz
• Uszkodzenia mechaniczne spowodowane działaniem ludzi, aktami wandalizmu
• Uszkodzenia spowodowane przez zwierzęta
• Pęknięcie szyby z powodu osiadania budynku
• Pęknięcie szyby z powodu niewłaściwego dobrania folii
• Mikrouszkodzenia szyby, na przykład pod ramką, powodujące pęknięcie szyby
• Użycie nieodpowiednich ostrych narzędzi do czyszczenia folii oraz agresywnych środków myjących
• Nieprzewidziane czynniki atmosferyczne, takie jak grad, itp.

**Istnieje możliwość zlecenia odpłatnego przeglądu oraz czyszczenia folii*